



Caractéristiques

- Éléments de raccordement pour tubes acier sans vis, auto-étanches
- La chambre d'étanchéité est conçue pour que même avec de faibles pressions intérieures dans le système de conduites, l'étanchéité se fait automatiquement.
- À emmancher des deux côtés pour de mêmes dimensions de raccordement
- Plage de température -10°C à +50°C

Installation et montage

- Emmancher sur les tubes acier
- Souder les deux extrémités avec une soudure d'angle
- Détruire les o-ring avec un chalumeau pour contrôler l'étanchéité

Matière

- Acier selon norme DIN EN 10305 / 1, DIN EN 10305 / 2, DIN EN 10216 / 2, DIN EN 10216-1, DIN EN 10217-1 et DIN EN 10305-4 ou équivalent.
- Les bagues de roulement sont en caoutchouc mousse (EPDM) DIN 4060.

| Nr. article | DN | PN (bar) | ø D1 (mm) | Di | Da | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) | Disponibilité |
|-------------|-----|----------|-----------|-------|-----|--------|--------|---------|------------|---------------|
| 6902080088 | 80 | 100 | 88.9 | 92.0 | 103 | 114.0 | 300 | 95 | 10.000 | sur demande |
| 6902100108 | 100 | 100 | 108.0 | 111.0 | 124 | 134.0 | 300 | 95 | 11.000 | sur demande |
| 6902100114 | 100 | 100 | 114.3 | 117.0 | 128 | 137.0 | 300 | 95 | 12.000 | sur demande |
| 6902150159 | 150 | 100 | 159.0 | 162.5 | 178 | 187.4 | 300 | 95 | 18.000 | sur demande |
| 6902150168 | 150 | 100 | 168.3 | 172.0 | 186 | 202.0 | 300 | 95 | 20.000 | sur demande |
| 6902200219 | 200 | 100 | 219.1 | 222.5 | 241 | 250.0 | 400 | 95 | 32.000 | sur demande |
| 6902250273 | 250 | 100 | 273.0 | 278.0 | 302 | 306.0 | 400 | 100 | 52.000 | sur demande |
| 6902300323 | 300 | 100 | 323.9 | 329.0 | 354 | 357.5 | 400 | 100 | 60.000 | sur demande |